



Hmotnost kontejneru cca 1100 -1900kg (podle výbavy)

Monitorovací kontejner slouží k monitorování a kontrole zadané oblasti. Jeho výhodou je vysoká mobilita. Může pracovat zcela samostatně s pracovištěm operátorů vytvořeným v kontejneru. Kontejner monitorovacího stanoviště tvoří kompaktní celek. Kontejner je vybaven vlastním elektroagregátem a je zcela nezávislý na elektrické energii z vnějších zdrojů.

Kontejner je tvořen ocelovým rámem, který nese technologické zařízení. Potah stěn je z hliníkových plechů a profilů a je opatřen sadou prostupů a uzamykatelných boxů. V zesílených rozích střechy je opatřen úchytnými body pro přepravu ve visu. Ve spodní části rámu jsou veřevány „průvlaky“ pro manipulaci kontejneru vysokozdvíhacím vozíkem. Spojení kontejneru s přívěsem nebo automobilem zajišťují rohové spojovací uzly (T šrouby). Pro ustavení (vyrovnaní v terénu) a stabilitu kontejneru slouží výsuvné teleskopické opěry.

Kontejner lze vybavit podle přání zadavatele.

Varianta PM MK2 - V kontejneru je přímo vybudované pracoviště operátorů, které je vybaveno monitory, ovládním vlastního zařízení, pracovním stolem a polohovatelnými sedáky. Pracoviště je možné vybavit nezávislým topením, klimatizací/případně podle dalších požadavků uživatele.